

# Izjava o svojstvima

Nr. PEN-001-SPHW1534

## Penter podna klinker opeka

Podna opeka od gline

(1) Naziv proizvoda:

(3) Predviđena svrha uporabe prema HRN EN 1344:

za unutarnju i vanjsku primjenu namjenjena popločavanju pješačkih i vozni površina, za nevezanu gradnju s podlogom od pijeska i za vezanu gradnju s podlogom od morta.

(4) Naziv i adresa proizvođača:

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Hauptstraße 2, 2332 Hennersdorf

(6) Razred primjene/SlstEM potvrđivanja sukladnosti:

Sistem 4

(9) Izjava o svojstvima	Dimenzije i odstupanje dimenzije				Masa i gustoća		Mehanička čvrstoća			Otpornost na mraz i sol (u skladu godišnjeg ispitivanja od strane MA39-VFA)	Otpornost na habanje (u skladu godišnjeg ispitivanja od strane MA39-VFA)	Otpornost na klizanje (u skladu godišnjeg ispitivanja od strane MA39-VFA)	Reakcija na požar (u skladu odluke komisije 96/603/EG od. 2000/605/EG)	Toplinska provodljivost	Otpornost na kiselinu (u skladu ispitivanja od strane MA39-VFA)	Upijanje vode (u skladu godišnjeg ispitivanja od strane MA39-VFA)
	Nazivna dimenzija				Srednja vrijednost		Vlačna čvrstoća na silu loma									
	Odstupanje dimenzije srednja vrijednost Raspon dimenzije				Masa po komadu	Neto gustoća	Srednja vrijednost	Pojedinačna vrijednost	Klasa							
Dujina	Širina	Visina	Klasa	kg						kg/m <sup>3</sup>	N/mm	N/mm	Klasa			
(2) Referentni broj	mm	mm	mm													
<b>Penter Piazza</b> (sve proizvedene boje i površine)	245 ± 5 9	120 ± 4 7	65 ± 3 5	R1	4,2 (± 5%)	2200 (± 5%)	≥ 80	≥ 64	T4	FP100	A2	U3	A1	NPD	C	≤ 8,0
<b>Penter Landhaus</b> (sve proizvedene boje i površine)	260 ± 5 10	140 ± 4 7	50 ± 3 4	R1	4,0 (± 5%)	2200 (± 5%)	≥ 30	≥ 24	T2	FP100	A2	U3	A1	NPD	C	≤ 8,0
<b>Penter Piccolo</b> (sve proizvedene boje i površine)	205 ± 5 9	100 ± 4 6	50 ± 3 4	R1	2,3 (± 5%)	2200 (± 5%)	≥ 30	≥ 24	T2	FP100	A2	U3	A1	NPD	C	≤ 9,0
<b>Penter Doppio</b> (sve proizvedene boje i površine)	205 ± 5 9	205 ± 5 9	50 ± 3 4	R1	4,6 (± 5%)	2200 (± 5%)	≥ 30	≥ 24	T2	FP100	A2	U3	A1	NPD	C	≤ 9,0
<b>Penter Siena</b> (sve proizvedene boje i površine)	250 ± 5 9	120 ± 4 7	50 ± 3 4	R1	3,3 (± 5%)	2200 (± 5%)	≥ 30	≥ 24	T2	FP100	A2	U3	A1	NPD	C	≤ 8,0



Potpisano u ime proizvođača:

(10) Svojstva proizvoda odgovaraju gore navedenim specifikacijama.



Hennersdorf, 21.10.2013

Christian Weinhapl, Geschäftsführer

 PEN-001-SPHW1534		
	Godina oznake: 13 Mjesto izdavanje certifikata: - WPK certifikat: - Norma: EN 1344:2002	